



SISTEM POS ALL IN ONE DEBBIE ® MODEL POS 1508A

Caracteristici:

- Procesor :Low-power Intel Atom CPU 1,6 GHz, FSB 533MHz, 512 cache secundar.
- Display: **LG-PHILIPS** cu ecran tactil rezistiv high-definition cu patru fire (500,000 cicluri de apasari)
- Ecran: 15.4 inch digital de înaltă rezoluție, panou TFT-LCD (4:3 afișaj)
- Cea mai buna Rezolutie (nativ): 800x600 ,Suporta Rezolutii (formatate): 640X 480 - 1024x768
- Memorie: DDR2 DIMM x1, 1GB (suporta maxim 2GB)
- HARD DISK :HDD: 250G SATA
- NETWORK :1 x RJ45 RTL8101E 100M adaptive
- PLACA VIDEO: Built-in Intel GMA950 ,128MB de memorie, max. 256M
- PLACA SUNET:Chipset ALC653, 6 canale
- Frontal USB și interfață audio (Line-out, Line, Mic)
- Unghiul vizual: 150 grade
- ALIMENTARE: Adaptor AC100 ~ 240V la DC12V, 2.5A
- Consumul: 12W
- Temperatura de operare: -20 la 60 grade Celsius
- Sisteme Operare PC pentru functia touch:Windows XP/ CE /ME / LINUX /UNIX / VISTA /98 / 2000, etc.
- Porturi: ieșire VGA,8 x porturi USB 2.0 (6 pini de expansiune pe panoul frontal, 2 in panoul din spate) ; Serial Port: COM1, COM2 (1 expansiune pe panoul frontal , 1 În panoul din spate)
- Accesorii: AC / DC adaptor de alimentare, CD disc driver pentru touch, cabluri pentru VGA, USB și / alimentare retea), suport de birou, manual de utilizare
- Greutate brută (1sets/box): 4.5kgs
- Culoare: Negru
- Putere: Alimentare DC (DC: 12V, 5A)
- Display extern (opțional) 2x20 caractere

NU ARE INCLUS SISTEM DE OPERARE

www.ecr-distribution.ro